

Motobomba Centrífuga WMCPm-H

Aplicação

Recomendada para abastecimento de reservatórios residenciais, prediais, chácaras, irrigações, jardinagem, recirculação e pressurização de água limpa isenta de sólidos. Motobomba com excelente desempenho e durabilidade.

Características

- Corpo e tampa traseira da bomba em tecnopolímero;
- Carcaça, intermediário e tampa traseira do motor em alumínio;
- Rotor fechado em tecnopolímero;
- Ponta do eixo em aço inoxidável AISI 304;
- Tratamento antiferrugem;
- Rolamentos blindados;
- Conexões de sucção e recalque reforçadas com anel em aço inoxidável;
- Protetor térmico;
- Grau de proteção: IP44;
- Selo mecânico Grafite, Cerâmica, Buna N;
- Velocidade: 3500 r.p.m. - 60 Hz;
- Garantia: 12 meses.

Desempenho

- Altura manométrica total máxima: 21 m.c.a.;
- Vazão máxima: 6,8 m³/h.

Limites de uso

- Sucção máxima: 8 metros;
- Temperatura máxima do líquido: + 40°C;
- Temperatura máxima ambiente: + 40° C;
- pH do líquido: 6-8;
- Tensão: 1-127V ou 220V;



Modelo Monofásico	Potência (cv)	Ø Sucção (pol.)	Ø Recalque (pol.)	Altura Manométrica Total (m.c.a.)										Pressão Máx. (m.c.a.)
				4	6	8	10	12	14	16	18	20		
				Vazão (m³/h) – Válida para sucção de 0 m.c.a.										
WMCPm25H	1/4	1"	1"	4,8	4,4	4	3,4	2,7	2	0,9	-	-	18	
WMCPm33H	1/3	1"	1"	5,5	5,1	4,7	4,3	3,8	3	2,1	0,9	-	20	
WMCPm50H	1/2	1"	1"	6,8	6,3	5,9	5,5	5,1	4,4	3,7	2,7	0,8	21	

- Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.