

Motobomba para piscina WMBP-H

Aplicação

Recomendada para filtragem e recirculação em piscinas de residências, condomínios, clubes, parques aquáticos e academias. Possui pré-filtro com visor de acrílico transparente para visualização e remoção da sujeira presente, facilitando a limpeza, manutenção e cuidados com o equipamento.

Características

- Corpo e tampa traseira da bomba em tecnopolímero;
- Cesto do pré-filtro em polipropileno;
- Difusor em tecnopolímero;
- Rotor fechado em tecnopolímero;
- Ponta do eixo em aço inoxidável AISI304;
- Rolamentos blindados;
- Protetor térmico;
- Grau de proteção: IP44;
- Selo mecânico em Grafite, Cerâmica e Buna N;
- Caixa de ligação com prensa cabos;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Uniões substituíveis na sucção e recalque;
- Duplo dreno no corpo da bomba para saída de ar e esvaziamento completo da água;
- Alavanca para abertura da tampa do pré-filtro;
- Velocidade: 3500 r.p.m. - 60 Hz;
- Garantia: 12 meses.

Desempenho

- Altura manométrica total máxima: 20 m.c.a.;
- Vazão máxima: 32,6 m³/h.

Limites de uso

- Temperatura máxima do líquido: +45°C;
- Temperatura máxima ambiente: +40°C;
- pH do líquido: 6,5-8,5;
- Sucção máxima: 1 m;
- Tensão: 1~127V ou 220V.



WMBP-25H
WMBP-33H
WMBP-37H

WMBP-50H
WMBP-100H
WMBP-150H
WMBP-200H
WMBP-300H



Modelo Monofásico	Potência (cv)	Ø Sucção (pol.)	Ø Recalque (pol.)	Altura Manométrica Total (m.c.a.)																			Pressão Máx. (m.c.a.)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Vazão (m³/h) – Válida para sucção de 0 m.c.a.																			
WMBP-25H	1/4	50	50	10,7	10,1	9,3	8,6	7,8	7	5,6	3,6	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5
WMBP-33H	1/3	50	50	12,7	11,8	11	10,1	9,2	8,2	7,2	5,4	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
WMBP-37H	1/2	50	50	15,3	14,6	13,9	12,9	12,1	11	10,1	9	7,7	6,1	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	12
WMBP-50H	1/2	50	50	15,9	14,8	13,8	12,7	11,4	10,1	8,9	6,1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
WMBP-100H	1	50	50	19	18	16,9	15,9	14,8	13,7	12,7	11,6	10,4	8,4	6,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	13
WMBP-150H	1,5	50	50	*	21,6	20,7	19,7	18,8	17,9	16,9	16	15	13,9	12,6	10,7	8,7	5,8	2,9	-	-	-	-	16
WMBP-200H	2	50	50	*	*	27,7	27	26,4	25,7	24,6	23,4	22,1	20,9	19,5	17,7	15,2	11,4	7,6	3,8	-	-	-	17
WMBP-300H	3	50	50	*	*	*	32,6	31,4	30,2	29,1	27,9	26,8	25,6	24,5	22,9	21,3	19,6	18	16,3	12,8	8,5	4,3	20

- Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.