

Motobomba Periférica

MODELO

QB-A

Uso doméstico

Pequenos prédios



Utilidades e instalação:

A motobomba da série "QB-A Home" é utilizada para abastecimento doméstico, pequenos prédios, sistemas de pressurização e irrigação, que permite bombear água limpa (isenta de sólidos). Com rotor periférico em bronze e excelente custo-benefício, é um produto versátil, leve e compacto.

Inserto anti travamento em aço inoxidável



Rotor periférico em bronze



Características construtivas

- Corpo da bomba em ferro fundido
- Tratamento antiferrugem
- Rolamento blindado
- Protetor térmico
- Com plugue padrão brasileiro

- Grau de proteção: IP44
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
- Conexão: 1" rosca BSP (sucção e recalque)

Desempenho

- Vazão de até 55L/min (**3,3m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **55 m.c.a**

Limites de uso

- Sucção máxima: 8 metros
- pH do líquido: 6-8
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do líquido: Máx. +40°C
- Tensão: 1 ~ 110V ~ 127V ou 220V

DADOS DE DESEMPENHO

| MODELO Monofásico | POTÊNCIA |     | Conexão | H (m.c.a) | 1,5          | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | P.máx |
|-------------------|----------|-----|---------|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                   | kW       | HP  |         |           | Vazão (m³/h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| QB60-A            | 0,37     | 1/2 | 1"      |           | 1,9          | 1,6 | 1,2 | 1   | 0,6 | 0,4 | -   | -   | -   | -   | -   | 30    |
| QB80-A            | 0,75     | 1   | 1"      |           | 3,3          | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 55    |

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

