

Motobomba Submersível

MODELO

WMS-H

Uso doméstico

Pequenos prédios



Utilidades e instalação:

A motobomba da série "WMS-H Home" é utilizada para drenagens residenciais, cisternas, caixas de água e pequenas piscinas. Seu uso é exclusivo para água limpa (isenta de sólidos). Com boia de nível para controle automático do acionamento da motobomba e cabo de alimentação de 10 metros com plugue padrão brasileiro.

Características construtivas

- Corpo da bomba em termoplástico
- Tela de sucção em termoplástico
- Rotor centrífugo em noryl
- Protetor térmico
- Recalque lateral

- Grau de proteção: IP44
- Conexão: 25mm, 38mm e 1" rosca BSP (recalque)

Desempenho

- Vazão de até 150L/min (**9m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **9 m.c.a**

Limites de uso

- pH do líquido: 6-8
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do líquido: Máx. +35°C
- Uso intermitente
- Tensão: 1 ~ 110V ~ 127V ou 220V



DADOS DE DESEMPENHO

MODELO Monofásico	POTÊNCIA kW HP		Conexão	H (m.c.a)	2,5	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	P.máx
WMS40H	0,4	0,55	1,½"	Vazão (m³/h)	6,5	5,4	4,9	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	-	-	-	-	-	7
WMS75H	0,75	1	1,½"		*	*	9	8,6	8,3	7,3	6,5	5,8	5,3	3,6	2,5	1,8	0,9	9

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.