

Motobomba Centrífuga

MODELO

CPm

-  Uso doméstico
-  Pequenos prédios
-  Uso industrial



Utilidades e instalação:

A motobomba da série "CPm Premium" é utilizada para abastecimento doméstico, pequenos prédios, sistema de pressurização e irrigação. Ideal para bombear água limpa (isenta de sólidos) em grande volume em um curto período de tempo. Com excelente custo-benefício.

Rotor em noryl



Características construtivas

- Corpo da bomba em ferro fundido
- Tratamento antiferrugem
- Ponta do eixo em aço inoxidável AISI 304
- Rotor centrífugo em noryl
- Rolamento blindado
- Enrolamento em cobre

- Protetor térmico
- Grau de proteção: IP44
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
- Conexão: 1" rosca BSP (sucção e recalque)

Desempenho

- Vazão de até 104L/min (**6,2m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **32 m.c.a**

Limites de uso

- Sucção máxima: 8 metros
- pH do líquido: 6-8
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do líquido: Máx. +40°C
- Tensão: 1 ~ 110V ~ 127V ou 220V

DADOS DE DESEMPENHO



MODELO Monofásico	POTÊNCIA kW	HP	Conexão	H (m.c.a)	8	12	15	18	20	22	24	27	30	P. máx.
CPm130	0,37	1/2	1"	Vazão (m³/h)	5,7	5,3	4,9	3,3	1,8	-	-	-	-	22
CPm158	0,75	1	1"		*	*	6,2	5,8	5,5	5	4,3	3	1,4	32

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.