

Motobomba Autoaspirante Inox

MODELO

JET



Utilidades e instalação:

A motobomba da série "JET Premium" é utilizada para abastecimento doméstico, pequenos prédios, sistema de pressurização, irrigação e poços de ponteira. Ideal para bombear água limpa (isenta de sólidos) em redes com baixa pressão. Possui sistema autoaspirante que auxilia na retirada do ar da tubulação. Acompanha válvula de retenção em bronze.

Válvula de retenção em bronze



Características construtivas

- Corpo da bomba em aço inoxidável AISI 304
- Ponta do eixo em aço inoxidável AISI 304
- Rotor centrífugo e difusor em noryl
- Rolamento blindado
- Enrolamento em cobre

- Protetor térmico
- Grau de proteção: IP44
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
- Conexão: 1" rosca BSP (sucção e recalque)

Desempenho

- Vazão de até 53L/min (**3,2m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **48 m.c.a**

Limites de uso

- Sucção máxima: 9 metros
- pH do líquido: 6-8
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do líquido: Máx. +40°C
- Tensão: 1 ~ 110V ~ 127V ou 220V

DADOS DE DESEMPENHO

MODELO Monofásico	POTÊNCIA		Conexão	H (m.c.a)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	P. máx.
	kW	HP			Vazão (m³/h)									
JET320G1	0,37	1/2	1"		3,2	3	1,9	1,1	0,5	-	-	-	-	30
JET751G1	0,75	1	1"		*	3,2	3,1	3	2,8	2,5	1,9	1,3	0,9	48

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

