

Motobomba Multiestágio Submersível

MODELO

TOP MULTI



- Água limpa
- Uso residencial
- Uso predial

Utilidades e instalação:

A motobomba da série "TOP MULTI" é utilizada para drenagem de água limpa e líquidos que não sejam agressivos para os materiais construtivos da motobomba. Devido sua alta eficiência e tecnologia, elas são adequadas para uso em aplicações como, abastecimento doméstico de água de reservatórios, tanques ou poços, para captar água da chuva de cisternas para jardins ou para sistemas de irrigação.

Desempenho

- Vazão de até 80L/min (**4,8m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **42 m.c.a**

Certificações

ISO 9001: QUALIDADE
ISO 14001: MEIO AMBIENTE

Garantia

2 anos de acordo com nossas condições gerais de vendas.

Limites de uso

- Profundidade máxima de uso:
 - 3 metros para TOP MULTI 1
 - 10 metros para TOP MULTI 2
- Com cabo de alimentação: 10 metros
- Temperatura máxima do líquido: +40°C
- Nível de esgotamento: até 25mm do fundo do reservatório
- Serviço contínuo S1
- Tensão: 1~110~127V ou 220V

DADOS DE DESEMPENHO

MODELO Monofásico	POTÊNCIA		Conexão	H (m.c.a)	5	10	15	20	25	30	35	40	P.máx	N° estágios
	kW	HP												
TOP MULTI-1	0,37	1/2	1,¼"	Vazão (m ³ /h)	4.2	3.4	2.6	1.2	0.6	-	-	-	27	2
TOP MULTI-2	0,55	3/4	1,¼"		4.8	4.3	3.8	3.3	3	2.4	1.5	0.6	42	3

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.



POS. COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

01	CORPO DA BOMBA	TECNOPLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO COM SAÍDA INTERNA ROSCADA ISO 228/1
02	GRADE DE SUÇÃO	TECNOPLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO
03	TAMPA DE SUÇÃO	TECNOPLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO
04	ROTOR	NORYL FE1520PW
05	DIFUSOR	NORYL FE1520PW COM ANEL ANTI-DESGASTE
06	COROA GUIA	TECNOPLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO
07	CORPO DO MOTOR	AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
08	TAMPA DO MOTOR	AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
09	EIXO DO MOTOR	AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
10	SELO MECÂNICO DUPLO COM CÂMARA DE ÓLEO INTERCALADA	

MOTOBOMBA Modelo	SELO Modelo	EIXO Diâmetro do selo	Anel fixo	MATERIAIS Anel móvel	Elástomero	Metal
TOP MULTI	STA-12R	Ø 12 mm	Cerâmica	Grafite	NBR	AISI 304

11 ANEL RETENTOR Ø 12 x Ø 19 x H 5mm

12 ROLAMENTOS 6201 ZZ - C3E / 6201 ZZ - C3E

13 CAPACITOR

MOTOBOMBA Monofásica	CAPACIDADE (220V)	(110-127V)
TOP MULTI	10 µF - 450 VL	16 µF - 250 VL

14 MOTOR ELÉTRICO

TOP: Monofásico 220V / 60Hz com proteção no enrolamento do bobinado.

- Isolamento: Classe F
- Proteção: IP X8

15 CONJUNTO PEGADOR

(Resinado)

- Cabo de alimentação com 10 metros de comprimento
- Com plugue padrão brasileiro
- Com boia de nível externa

16 ESPIGÃO

Conexão para mangueira Ø 35 mm

CONEXÃO

Conexão roscada 1 1/4" ISO 228/1 com válvula anti-retorno

