

Motobomba Submersível

MODELO
ZX



- Água turva
- Uso doméstico
- Pequenos prédios
- Uso industrial



Utilidades e instalação:

A motobomba da série "ZX" é utilizada para drenagem de água carregada e esgoto, nos setores doméstico e civil, para e evacuação de água suja com presença de corpos sólidos em suspensão de até Ø 40mm. Elas são caracterizadas pela simplicidade na instalação e sua confiabilidade em instalações fixas com operação automática.

Desempenho

- Vazão de até 400L/min (**24m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **13 m.c.a**

Certificações

- ISO 9001: QUALIDADE
- ISO 14001: MEIO AMBIENTE

Garantia

- 2 anos de acordo com nossas condições gerais de vendas.

Limites de uso

- Profundidade máxima de uso: 5 metros
- Com cabo de alimentação: 5 metros
- Temperatura máxima do líquido: +40°C
- Passagem de sólidos em suspensão:
 - Até Ø 30mm para ZXm/ZX 2/30
 - Até Ø 40mm para ZXm 2/40
- Serviço contínuo S1
- Tensão: 1 ~ 127V - 220V
3 ~ 220V - 380V

DADOS DE DESEMPENHO

| Modelo | Modelo | Potência | Conexão | H (m.c.a) | Vazão [m³/h] | | | | | | | | | | | P.máx | Passagem de sólidos |
|------------|-----------|----------|---------|--------------|--------------|----|------|----|------|-----|-----|-----|------|------|------|--------|---------------------|
| Monofásico | Trifásico | cv | | | 2 | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | | | |
| ZXm 2/30 | ZX 2/30 | 3/4 | 1.1/2" | Vazão [m³/h] | 19,2 | 17 | 15,3 | 13 | 11,4 | 9,5 | 7,2 | 5,2 | 4 | 1,5 | 13 | Ø 30mm | |
| ZXm 2/40 | **** | 3/4 | 1.1/2" | | 24 | 21 | 18,4 | 15 | 12,5 | 9,4 | 5,5 | 1,5 | - | - | 11,5 | Ø 40mm | |

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

