

Motobomba de Circulação e Pressurização

Uso doméstico

MODELO

ZP15-9-160

Utilidades e instalação:

Indicada para pressurização de água limpa em até 90º para chuveiros ou torneiras. Com fluxostato, essa bomba permite a escolha entre modo manual ou automático. Compacta, silenciosa, de fácil instalação e baixo consumo de energia elétrica.



Conexões em bronze



Características construtivas

- Corpo da bomba em ferro fundido
- Tratamento antiferrugem
- Rotor centrífugo em noryl
- Enrolamento em cobre
- Classe de isolamento: H
- Grau de proteção: IP44

Desempenho

- Vazão de até 27L/min (**1,6m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **9 m.c.a**

Limites de uso

- pH do líquido: 6-8
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do líquido: Máx. +90°C
- Tensão: 1 ~ 127V ou 220V

DADOS DE DESEMPENHO

Modelo	Potência	Conexão	H (m.c.a)	2	4,5	5,4	6	6,5	7	8,5	P.máx
Monofásico	cv			Vazão (m³/h)	1,6	1,3	0,9	0,8	0,7	0,5	0,2
ZP15-9-160	1/6	3/4"	Vazão (m³/h)	1,6	1,3	0,9	0,8	0,7	0,5	0,2	9

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

