

Motobomba Submersível

MODELO

WMS I-H



Utilidades e instalação:

Indicada para abastecimento doméstico, jardinagem, irrigação e esvaziamento de tanques. Seu uso é exclusivo para bombear água limpa (isenta de sólidos). Com boia de nível para controle automático do acionamento da motobomba e cabo de alimentação de 6m.

Conexão



Características construtivas

- Corpo da motobomba em aço inoxidável
- Tela de sucção em termoplástico
- Rotor centrífugo semi-aberto em noryl
- Protetor térmico
- Recalque superior

- Grau de proteção: IP68

Desempenho

- Vazão de até 150L/min (**9m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **9 m.c.a**

Limites de uso

- pH do líquido: 6-8
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do Líquido: Máx. +35°C
- Uso intermitente
- Imersão: Máx. 3 metros
- Tensão: 1 ~ 127 ou 220V



DADOS DE DESEMPENHO

| Modelo | Potência | Conexão | H (m.c.a) | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | P.Máx |
|------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Monofásico | cv | | | Vazão (m ³ /h) | | | | | | | | | | | | |
| WMSI37H | 1/2 | 1.1/4" | Vazão (m ³ /h) | 6,5 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | - | - | - | - | 7 |
| WMSI75H | 1 | 1.1/4" | | - | - | 9 | 8,6 | 8,3 | 7,3 | 6,5 | 5,8 | 5,3 | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 9 |

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.