

Motobomba Autoeskorvante a Gasolina

MODELO

WMSG4T 30S

Utilidades e instalação:

Indicada para bombeamento de água limpa ou água turva, em drenagem de reservatórios, irrigação e mineração. Acompanha conexões rápidas e filtro de sucção, possui sistema autoeskorvante que auxilia na retirada do ar da tubulação de sucção.



Uso doméstico

Uso agrícola



Características construtivas

- Corpo do motor e da bomba em alumínio SAE 323
- Rotor e difusor em ferro fundido com tratamento antiferrugem
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
- Motor 4 Tempos 196cc

Desempenho

- Vazão de até 1.000L/min (**60m³/h**)
- Altura manométrica total de até: **30 m.c.a**

Limites de uso

- Sucção máxima: 8 metros
- Temperatura ambiente: Máx. +40°C
- Temperatura do líquido: Máx. +40°C

DADOS DE DESEMPENHO

Modelo	Potência	Conexão	H (m.c.a)	5	10	15	20	25	P.máx
	cv			Vazão (m³/h)					
WMSG4T30S	7	3"	Vazão (m³/h)	58	52	41	24	12	30

Obs.: Dados hidráulicos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

