

Filtro para Piscinas

MODELO

WMF

Utilidades e instalação:

A linha de filtros Claw foi projetada com os mais altos padrões de qualidade, oferecendo produtos resistentes e eficientes. Ideal para filtragem de ofurôs, spas e piscinas de até 198.000L

Áreas de lazer



* Garantia de 36 meses para tanque rotomoldado



Características construtivas

- Tanque produzido por rotomoldagem
- Parafusos prisioneiros de aço inoxidável 8mm
- Válvula seletora 6 posições com manômetro, visor de retro lavagem e luvas de união

Filtro em corte



Conjuntos Filtros e Motobombas						Tempo de circulação em horas				Carga de Areia em Kg
Modelo	Ø mm	Altura Total do Filtro com Válvula mm	Potência Motor Monofásico 127-220v (cv)	Vazão Nominal	Altura Manométrica Total com Filtro (m. c. a)	6	8	10	12	
						Volume da Piscina em m ³				
WMF20	300	592	1/4	2,8	9,5	16,8	22,4	28,0	33,6	20
			1/3	3,8	10,5	22,8	30,4	38,0	45,6	20
WMF30	300	766	1/3	3,8	10,5	22,8	30,4	38,0	45,6	25
			1/2	7,0	9,5	42,0	56,0	70,0	84,0	25
WMF40	400	773	1/2	7,0	9,5	42,0	56,0	70,0	84,0	50
			3/4	10,0	11,0	60,0	80,0	100,0	120,0	50
WMF50	500	915	3/4	10,0	11,0	60,0	80,0	100,0	120,0	100
			1	13,0	12,5	78,0	104,0	130,0	156,0	100
WMF60	600	1010	1	13,0	12,5	78,0	104,0	130,0	156,0	150
			1.5	16,5	14,5	99,0	132,0	165,0	198,0	150
WMF75	750	1160	1.5	16,5	14,5	99,0	132,0	165,0	198,0	240

*Os resultados das tabelas foram obtidos em condições ideais, não levados em considerações perdas com conexões ou atrito