

Lançamento

Conheça as nossas novidades em pressurização!

Linha Shimge

Novidade na linha ZP



ZP
Motobomba de Circulação e Pressurização

- Atende até 3 pontos de consumo;
- Vazão máx. 3,5m³/h;
- Pressão máx. 20 m.c.a;
- Tensão: 1-127V ou 220V;
- Potência: 1/6cv, 1/5cv e 1/2cv.



PX
Sistema de Pressurização com Inversor de Frequência

- Atende de 6 a 8 pontos de consumo;
- Vazão máx. 7,9m³/h;
- Pressão máx. 45 m.c.a;
- Tensão: 1-127~220V
- Potência: 1/2cv e 1cv.

Linha Home



WMCP20H
Motobomba Pressurizadora

- Atende 1 ponto de consumo;
- Vazão máx. 1,9m³/h;
- Pressão máx. 20 m.c.a;
- Tensão: 1-127V~220V;
- Potência: 1/6cv.

Conheça a Claw Motobomba

A inovação e o comprometimento com a qualidade sempre foram a essência do nosso negócio, e isso nos permite chegar mais longe e alcançar a transformação que move o futuro.

Nossa dedicação e compromisso evoluíram junto com as nossas tecnologias e o nosso conhecimento.

Assim, temos a capacidade de entregar produtos com alta qualidade e resistência, que atendem as necessidades dos clientes e consumidores desde o desenvolvimento de produtos, atendimento, entrega e pós-venda.



Linha Submersa | Linha Shimge
Linha Lazer | Linha Home | Linha Pedrollo

claw

motobombas



Soluções para

Pressurização

[f](#) [i](#) [in](#)
clawmotobombas
0800 642 2004

Linha Shimge

PW370F

Motobomba Pressurizadora

- Atende até 3 pontos de consumo;
- Vazão máx. 2,1m³/h;
- Pressão máx. 35 m.c.a.;
- Sucção máx. 8m;
- Tensão: bivolt, com chave seletora;
- Potência: 1/2cv;
- Contém pressostato e fluxostato eletrônico.



SGJW+24L

Sistema de Pressurização

- Atende até 6 pontos de consumo;
- Vazão máx. 4,1m³/h;
- Pressão máx. 46 m.c.a.;
- Sucção máx. 9m;
- Tensão: bivolt, com chave seletora;
- Potência: 1cv;
- Contém pressostato mecânico.



JET+24L

Sistema de Pressurização

- Atende até 7 pontos de consumo;
- Vazão máx. 4,2m³/h;
- Pressão máx. 55 m.c.a.;
- Sucção máx. 9m;
- Tensão: bivolt, com chave seletora;
- Potência: 1,5cv;
- Contém pressostato mecânico.



Linha Home

WMPAPI30H

Motobomba Pressurizadora

- Atende até 3 pontos de consumo;
- Vazão máx. 2,4m³/h;
- Pressão máx. 32 m.c.a.;
- Sucção máx. 8m;
- Tensão: 1-127V ou 220V;
- Potência: 1/2cv;
- Contém pressostato mecânico.



WMSP80H

Sistema de Pressurização

- Atende até 6 pontos de consumo;
- Vazão máx. 3,2m³/h;
- Pressão máx. 55 m.c.a.;
- Sucção máx. 9m;
- Tensão: bivolt, com chave seletora;
- Potência: 1cv;
- Contém pressostato mecânico.



Linha Pedrollo

TOP MULTI TECH

Motobomba Multiestágio Submersível Pressurizadora

- Atende até 7 pontos de consumo;
- Vazão máx. 4,8m³/h;
- Pressão máx. 42 m.c.a.;
- Imersão máx. 5m;
- Potência: 3/4cv;
- Tensão: 1-127V ou 220V.



DG - PED

Sistema de Pressurização Automático com Inversor de Frequência

- Atende até 10 pontos de consumo, com possibilidade de expansão até 20 pontos de consumo;
- Vazão máx. 7,2m³/h;
- Pressão máx. 60 m.c.a.;
- Sucção máx. 8m;
- Potência: 1cv e 1,5cv;
- Tensão: 1-220V.



Linha Acessórios

PS-01 | WMEPC-1A

Controlador de Pressão Eletrônico

- Potência da motobomba: máx. 3/4cv (127V) e 1,5cv (220V);
- Pressão de acionamento: 20m.c.a. (PS-01) e 15m.c.a. (WMEPC-1A);
- Pressão máxima suportada: 100m.c.a.;
- Corrente da motobomba: máx. 10A.



WMEPC-12PLUS

Controlador de Pressão Eletrônico

- Potência da motobomba: máx. 1,5cv (127V) e 3,0cv (220V);
- Pressão de acionamento: 1,5bar (15m.c.a.) - ajuste de fábrica ou 0,5 - 6,4bar (5 a 64m.c.a.) - ajustável;
- Pressão máxima suportada: 100m.c.a.;
- Corrente da motobombas: máx. 16A.



Tanque de Pressão 2L e 24L

Indicado para uso em sistemas de pressurização, tendo como função principal estabilizar a pressão de rede hidráulica e diminuir os acionamentos frequentes da motobomba.